

1. Nombre y código de identificación
Cerradura mecánica de embutir Serie SI05 Y SI06

2. Nombre y dirección del fabricante
Metalúrgica Cerrajera de Mondragón, S.A. C/Artapadura, nº12. 01013. Vitoria-Gasteiz. España

3. Uso previsto
Puertas cortafuego y/o estancas al humo

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
Sistema 1


5. Organismo notificado
Tecnalia R&I Certificación, nº1239 Ensayos iniciales de tipo y evaluación del CPF Sistema 1 Certificado nº 1239/CPR/0801708 del 25.02.2010

6. Prestaciones declaradas		
Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Categoría de uso	3	EN 12209:2003+/AC:2005
Durabilidad y carga sobre el picaporte	M	
Masa de puerta y fuerza de cierre	8	
Aptitud para el uso en puertas corta-fuego y/o estancas al humo	1	
Seguridad de personas	0	
Resistencia a la oxidación y a la temperatura	C	
Seguridad de bienes y resistencia al taladro	1	
Campo de aplicación de la puerta	B	
Tipo de maniobra de la llave y bloqueo	A – C *	
Tipo de maniobra de la nueca	2	
Identificación de la llave	0	

*A para entrada de 60mm. y C para entrada de 70mm.

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante:

Firma:



Santiago Rodríguez



Lugar y fecha de emisión:

En Vitoria-Gasteiz a 1 de Julio de 2013